

## IDEAL 5260

### TAGLIARISME ELETTRICO AUTOMATICO

Tagliarisme elettrico automatico con **luce di taglio di 520mm**, dotato dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard **IDEAL SCS (Safety Cutting System)**, tra cui il brevettato sistema EASY-CUT che sfrutta l'attivazione di due leve manuali per la discesa del pressino e dalla lama garantendo la massima sicurezza dell'operatore, copertura di sicurezza sulla parte anteriore e posteriore della macchina, comandi di azionamento in bassa tensione (24V secondo normativa), ritorno automatico della lama, freno a disco per l'arresto immediato della lama, interruttore generale ed interruttore a chiave, dispositivo di sostituzione della lama tramite strumento apposito per la copertura del filo di taglio che consente di lavorare in sicurezza. Le fotocellule di ultima generazione permettono una copertura totale dell'area di lavoro consentendo la funzione di taglio solo quando l'area è completamente libera. Oltre alla discesa automatica del pressino, è dotata anche del pratico pedale meccanico per azionare la discesa del pressino e verificare l'esatto punto di taglio.

La macchina è **marchiata CE e certificata GS**. Rispetta le più recenti normative di sicurezza dettate. La discesa della lama e l'avanzamento della squadra posteriore sono controllati elettricamente tramite il pannello **TOUCH PAD**. Registra fino a 99 programmi di taglio permettendovi di non dover inserire ogni volta le misure necessarie al taglio (fino a 15 misure diverse consecutive costituiscono un programma di taglio). La microregolazione della lunghezza del taglio è consentita anche per variazioni infinitamente piccole dalla manopola collegata al sistema elettro-meccanico posizionata sul fronte della macchina.

Lama in **solido acciaio tedesco** ad altezza di corsa regolabile dall'esterno.

Rigida struttura in metallo a supporto della macchina. Può montare dei piani laterali opzionali per allargare l'area di lavoro.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Luce di taglio: **520 mm**
- ✓ Profondità massima posteriore: **520 mm**
- ✓ Spessore di taglio massimo: **80 mm**
- ✓ Taglio minimo: **35 mm**
- ✓ Dimensioni: **1293 x 860x 1126 mm**
- ✓ Peso: **249 kg**

